



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
LINEA PEGAMENTOS
PEGAMENTO DURACOL

FECHA: 2015-10-15

VERSION: 01

PAG. 1 DE 2

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento blanco en base a dispersión acuosa de una resina polivinílica modificada, adecuada para el encolado rápido y pegado de cartón con bajo porcentaje de humedad.



USOS

Se usa para pegar toda clase de cartón, para embalaje en las bananeras, se puede utilizar en el campo de la construcción para emporado de paredes adicionando yeso o preparación tras fondeo blanqueante de paredes recomendamos carbonato para evitar eflorescencia de alcalinidad y/o sangrado de los pigmentos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Contenido de sólidos | 32 ± 1% |
| Viscosidad (aguja #3, 2 rpm, a 25°C) | 35000 ± 5000 cps |
| Densidad, 25°C | 1.1 ± 0.1 gr/cc. |
| pH | 4 - 5 |
| Olor | Característico |
| Color | Blanco, color transparente al secar. |
| Presentación | Tanque de 200 kg, Bidón x 5gal, galón, litro (caja/30 unid.). |

RECOMENDACIONES

- Para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deben estar libres de polvo o cualquier otra materia extraña que pueda interferir en la acción del pegamento.
- No diluir el pegamento.
- No aplicar en superficies húmedas.
- En caso de utilizar herramientas lavar con agua para su limpieza.
- Protéjase de temperaturas menores a 4°C.

- Si no va a utilizar el producto, mantenga cerrado el envase y almacenar en un lugar fresco.

PRECAUCIONES

- En caso de salpicadura en ojos lavar con abundante agua y de ser necesario consultar al médico.
- En caso de ingestión tomar agua y buscar atención médica.

ALMACENAMIENTO

El pegamento DURACOL debe ser conservado bien cerrado en su envase original y en un lugar fresco, protegido de la intemperie, calor o frío excesivo. Bajo condiciones normales de almacenamiento, la vida útil es de 12 meses. Se recomienda agitar el producto antes de utilizar.